



# Kompressor 100l 10 bar LM 100-400 3 PS/2.2 kW 320 l/min

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	36538-N
EAN	08712418305036
Länge (mm)	1000
Breite (mm)	370
Höhe (mm)	820
Gewicht (kg)	80.000000
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %)	50/50
Start	Direkt
Antrieb	Keilriemen
Zylinder	3
Stromspannung (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Druckluftbehälter	Ja
Inhalt Druckluftbehälter (l)	100
Galvanisierter Druckluftbehälter	Nein
Ansaugleistung (l/min)	400
Abgabeleistung l/min	320
Abgabeleistung (m <sup>3</sup> /h)	19.2
Einschaltdruck (bar)	8
Maximaldruck (bar)	10
Lautstärke dB(A) (0 m)	92
Lautstärke dB(A) (4 m)	72
Lautstärke dB(A) (7 m)	67
Schallgedämpft	Nein
Wichtigster Luftanschluss (")	1/2
Anschlussart	2 Universell
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil	1

Anzahl der Stufen	1
Ölfrei	Nein
Filterdruckminderer	Nein
Drehzahl (U/Min)	1000
Motorleistung (PS/kW)	3.0 PS / 2.2 kW
Räder	Ja
Intercooler	Nein
Nachkühler	Nein

## Beschreibung

---

Professioneller Kompressor mit 10bar und robuster Peruffo Pumpe. 3-Zylinder. Geringer Verschleiß durch niedrige Drehzahl und extra großem Lüfter. Kompakte Bauweise mit zusätzlichen Nachkühler. Die leichtgängigen Räder ermöglichen den einfachen Transport zum Einsatzort.

Gerät für alle einfachen Arbeiten geeignet z.B. Nagler, Ausblasen, Reifenfüllen, Schlagschrauber 1/2", usw. ideal für kleine Werkstätten.

- 3-Zylinder Keilriemenangetriebene Peruffo-Pumpe
- niedrigere Drehzahl für eine lange Lebensdauer
- Ölgeschmiertes Gerät- geringer Verschleiß
- zusätzlicher Nachkühler
- Einfache Druckeinstellung über Druckminderer
- 2 große Manometer
- NEMA Automatik-Druckschalter
- Druckleitung aus Kupfer
- Kondensatablassventil als Kugelhahn ausgeführt
- Große Ansaugfilter
- Einfacher Transport durch große Räder
- Gummifüße für stabilen Stand
- Motor mit thermischer Sicherung
- Ölschauglas
- extra langer Griff zum einfachen Rangieren

