



# Druckluft Kältetrockner RDO 1150 2 1/2" 19165 l/min 16 bar

## Product Images



## Additional Information

---

Artikelnummer	3901150
EAN	8712418399134
Gewicht (kg)	250.000000
Länge (mm)	662
Breite (mm)	856
Höhe (mm)	1534
Luftdurchlass bei 7 bar (L/Min)	19165
Luftdurchlass bei 7 bar (m3/h)	1150
Luftanschluss (")	2 1/2
Anschlussart	Innen
Stromspannung (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Leistung (kW)	2.4
Kühlluftvolumen (m3/h)	1900
Kältemittel	R513A
Gewicht des Kältemittels (kg)	3.49
Bedienungspanel	Digital
Drucktaupunkt (°C)	3
Maximaldruck (bar)	16
Maximaltemperatur der Einlassluft (°C)	55
Minimale Umgebungstemperatur (°C)	1
Maximale Umgebungstemperatur (°C)	45
Reinheitsklasse - Feuchtigkeit (ISO 8573-1)	4
IP Schutzklasse	IP 65
Wärmeabfuhr (kW)	9.4
Lautstärke dB(A) (0 m)	>65
Modell	RDO

### Kältetrockner der RDO-Serie

- Kältetrockner ist mit einem zeitgesteuerten Kondensatableiter ausgestattet
- Der Luft/Luft-Wärmetauscher kühlt die eintretende Druckluft vor und reduziert den Energieverbrauch
- Wärmetauscher verfügt über einen integrierten Wasserabscheider
- Kältemittel (R513a) wird im Kühler abgekühlt und kondensiert
- Filter hält Schmutzpartikel zurück, absorbiert Feuchtigkeitspartikel und sorgt für einen optimalen Betrieb des Kühlsystems
- Heißgas-Bypass sorgt dafür, dass der Verdampfer bei wenig oder gar keiner Belastung nicht erfriert
- Kältetrockner ist mit Thermoschutz ausgestattet
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Praktischer Entwurf, alle Komponenten sind einfach zu erreichen
- Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Geeignet für Boden- und Wandbefestigung
- Einfach zu transportieren mit einem Gabelstapler oder einem Palettenhubwagen

