


Druckluft Kältetrockner RDO 35 3/4" 585 l/min 16 bar

3900035



Details

| | |
|---|----------------------|
| Artikelnummer | 3900035 |
| EAN | 8712418406535 |
| Gewicht (kg) | 25.000000 |
| Länge (mm) | 352 |
| Breite (mm) | 485 |
| Höhe (mm) | 592 |
| Luftdurchlass bei 7 bar (L/Min) | 585 |
| Luftdurchlass bei 7 bar (m3/h) | 35 |
| Luftanschluss (") | 3/4 |
| Anschlussart | Innen |
| Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Leistung (kW) | 0.17 |
| Kühlluftvolumen (m3/h) | 350 |
| Kältemittel | R513A |
| Gewicht des Kältemittels (kg) | 0.23 |
| Bedienungspanel | Digital |
| Drucktaupunkt (°C) | 3 |
| Maximaldruck (bar) | 16 |
| Maximaltemperatur der Einlassluft (°C) | 55 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C) | 1 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 45 |
| Reinheitsklasse - Feuchtigkeit (ISO 8573-1) | 4 |
| IP Schutzklasse | IP 65 |
| Wärmeabfuhr (kW) | 0.3 |
| Lautstärke dB(A) (0 m) | >65 |
| Modell | RDO |

Beschreibung

Kältetrockner der RDO-Serie

Kältetrockner ist mit einem zeitgesteuerten Kondensatableiter ausgestattet

Der Luft/Luft-Wärmetauscher kühlt die eintretende Druckluft vor und reduziert den Energieverbrauch

Wärmetauscher verfügt über einen integrierten Wasserabscheider

Kältemittel (R513a) wird im Kühler abgekühlt und kondensiert

Filter hält Schmutzpartikel zurück, absorbiert Feuchtigkeitspartikel und sorgt für einen optimalen Betrieb des Kühlsystems

Heißgas-Bypass sorgt dafür, dass der Verdampfer bei wenig oder gar keiner Belastung nicht erfriert

Kältetrockner ist mit Thermoschutz ausgestattet

Benutzerfreundliches Bedienfeld

Praktischer Entwurf, alle Komponenten sind einfach zu erreichen

Gehäuse aus Stahl mit Pulverbeschichtung

Geeignet für Boden- und Wandbefestigung

Einfach zu transportieren mit einem Gabelstapler oder einem Palettenhubwagen

